

Wersje FlexiCombi:



- Wielkość 6.1 elektryczny
- Wielkość 6.1 gazowy
- Wielkość 6.2 MAXI elektryczny
- Wielkość 6.2 MAXI gazowy



- Wielkość 10.1 elektryczny
- Wielkość 10.1 gazowy
- Wielkość 10.2 MAXI elektryczny
- Wielkość 10.2 MAXI gazowy



- Wielkość 20.1 elektryczny
- Wielkość 20.1 gazowy
- Wielkość 20.2 MAXI elektryczny
- Wielkość 20.2 MAXI gazowy

Standardowe wyposażenie:

* od jesieni 2014

- Stojaki EasyLoad do układu poprzecznego
- MagicPilot
- autoChef®
- Gotowanie ręczne
- QualityControl
- PerfectHold
- StepMatic®
- ClimaSelect plus
- Ready2Cook
- RackControl 2
- Time2Serve
- VideoAssist
- SES® - system odsysania pary
- MKN CombiConnect software*
- WaveClean® automatyczny system mycia - nowa generacja
- FamilyMix
- Koncepcja pojemności FlexiRack®
- CombiDoctor
- GreenInside (tylko wersje elektryczne)
- Funkcja skanowania kodów kreskowych (bez skanera)
- Spryskiwacz
- ChefsHelp
- Wytrzymała, higieniczna komora gotowania ze stali 316 S 11
- PHI®eco DynaSteam 2
- Wbudowany wymiennik ciepła
- Drzwi komory gotowania z izolacyjnym potrójnym przeszkleniem

Opcje / Akcesoria:

- Drzwi lewe
- Dwustopniowy bezpieczny zamek drzwiowy
- Wersja morska, napięcie specjalne
- Dodatkowa zewnętrzna wielopunktowa sonda temperatury produktu (montaż tylko fabryczny)
- Dodatkowa zewnętrzna jednopunktowa sonda sous vide (montaż tylko fabryczny)
- Podstawy ramowe i szafkowe
- Zestaw do ustawiania urządzeń jedno na drugim
- Stojaki FlexiRack® dla tac piekarniczych 400 x 600 mm
- Systemy bankietowe, kaptury izolacyjne
- Specjalne akcesoria FlexiRack®: ruszty grillowe, tace ociekowe, tace do pieczenia z emalią granitową lub z powłoką nieprzywierającą, ruszty na kurczaki, tace na tłuszcz, kosze
- Pojemniki GN, ruszty GN i specjalne tace do pieczenia i zapiekania
- Kapsuły two-in-one dla systemu WaveClean®
- Okapy kondensacyjne
- Zestawy akcesoriów do gotowania (FlexiRack, GN)
- Zestawy czyszczące
- Stojaki do układu wzdłużnego
- Zestaw przyłączeniowy do systemu optymalizacji energetycznej
- Interfejs Ethernet

Dane techniczne:

FlexiCombi	6.1 Elektryczny	6.1 Gazowy	10.1 Elektryczny	10.1 Gazowy	20.1 Elektryczny	20.1 Gazowy
MKN Model nr	FKE061R_MP	FKG061R_MP	FKE101R_MP	FKG101R_MP	FKE201R_MP	FKG201R_MP
Wymiary zewnętrzne	997 x 799 x 790 mm	1020 x 799 x 790 mm	997 x 799 x 1060 mm	1020 x 799 x 1060 mm	1075 x 813 x 1960 mm	1075 x 813 x 1960 mm
Moc przyłączeniowa (elektryczna)	10.4 kW	0.6 kW	15.9 kW	0.6 kW	31.7 kW	1 kW
Napięcie	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V
Zabezpieczenie	3 x 16 A	1 x 16 A	3 x 25 A	1 x 16 A	3 x 63 A	1 x 16 A
Nominalna moc cieplna		11 kW		18 kW		36 kW
Rodzaje gazu		Gaz ziemny (E i LL) 20 mbar Gaz płynny 3B/P 29–50 mbar		Gaz ziemny (E i LL) 20 mbar Gaz płynny 3B/P 29–50 mbar		Gaz ziemny (E i LL) 20 mbar Gaz płynny 3B/P 29–50 mbar
FlexiRack (530 x 570 mm)	6 x FlexiRack ≈ 10.5 GN 1/1	6 x FlexiRack ≈ 10.5 GN 1/1	10 x FlexiRack ≈ 17.5 GN 1/1	10 x FlexiRack ≈ 17.5 GN 1/1	20 x FlexiRack ≈ 35 GN 1/1	20 x FlexiRack ≈ 35 GN 1/1
Pojemnik GN (głębokość 65 mm)	6 x GN 1/1	6 x GN 1/1	10 x GN 1/1	10 x GN 1/1	20 x GN 1/1	20 x GN 1/1
Taca piekarnicza	5 x Taca piekarnicza	5 x Taca piekarnicza	8 x Taca piekarnicza	8 x Taca piekarnicza	16 x Taca piekarnicza	16 x Taca piekarnicza

FlexiCombi	6.2 MAXI Elektro	6.2 MAXI Gas	10.2 MAXI Elektro	10.2 MAXI Gas	20.2 MAXI Elektro	20.2 MAXI Gas
MKN Model nr	FKE062R_MP	FKG062R_MP	FKE102R_MP	FKG102R_MP	FKE202R_MP	FKG202R_MP
Wymiary zewnętrzne	997 x 799 x 790 mm	1020 x 799 x 790 mm	997 x 799 x 1060 mm	1020 x 799 x 1060 mm	1075 x 813 x 1960 mm	1075 x 813 x 1960 mm
Moc przyłączeniowa (elektryczna)	20.9 kW	0.6 kW	30.5 kW	0.6 kW	60.9 kW	1 kW
Napięcie	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V
Zabezpieczenie	3 x 35 A	1 x 16 A	3 x 50 A	1 x 16 A	3 x 125 A	1 x 16 A
Nominalna moc cieplna		17 kW	26 kW		52 kW	
Rodzaje gazu		Gaz ziemny (E i LL) 20 mbar Gaz płynny 3B/P 29–50 mbar		Gaz ziemny (E i LL) 20 mbar Gaz płynny 3B/P 29–50 mbar		Gaz ziemny (E i LL) 20 mbar Gaz płynny 3B/P 29–50 mbar
Pojemnik GN (głębokość 65 mm)	6 x 2/1 GN	6 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG
Halberstaedter Strasse 2a
38300 Wolfenbuettel/Germany
Telefon +49 (0) 5331 89-0
Fax +49 (0) 5331 89-280

www.mkn.eu

